




demtec®

ontstapelband
tapis de dépilage

SDS



Basisgegevens:

- ontstapelband voor het ontstapelen van trays en potten (plaatst lege potten in trays)
- band wordt op maat gemaakt in functie van de aangeboden potten en trays
- volautomatische werking (PLC gestuurd)

Données de base:

- tapis de dépilage pour le dépilage de plaques et de pots (mise de pots vides en plaques)
- le convoyeur est fait sur mesure en fonction des pots et des plaques
- fonctionnement complètement automatique (pilotage par PLC)



meervoudige potten ontstapelaar
dépilleur de pots multiples



ontstapelen van P9 potten
dépilage de pots P9



ontstapelen van vierkante
potten in barquettes
dépilage de godets en
barquettes

ontstapelen / dépiler

Ten gevolge van voortdurend onderzoek, zijn wij niet verantwoordelijk voor veranderingen in deze informatie. A cause de recherche continue, nous ne sommes pas responsable pour changements de cet information.



Technische gegevens:

- voltage: 3 x 240 V of 3 x 400 V
- motor band: 0,37 kW 1500 t/m
- pneumatisch ontstapelen en blokkeren van de trays, gewenst luchtdebiet is afhankelijk van het aantal doseerders
- werksnelheid: tot 750 trays per uur (afhankelijk van het aantal rijen potten)

Données techniques:

- voltage: 3 x 240 V ou 3 x 400 V
- moteur tapis: 0,37 kW 1500 t/m
- dépilage et blocage pneumatique des plaques, débit d'air comprimé désiré dépend du nombre de distributeurs
- capacité: jusque 750 plaques par heure (dépend du nombre de files de pots)

toebehoren en overige machines – accessoires et autres machines:

